

メーカー型番	BDL5570EL/11	
タイプ	スタンダード	
画面サイズ	54.6" (16:9)	
EANコード	87 12581 73730 6	
外形図		
液晶パネル駆動方式	IPS	
パネルタイプ	ノングレア(反射防止)	
有効表示領域(横×縦)	1209.6 x 680.4 mm	
推奨解像度	1920 x 1080	
最大表示色	約10億7,370万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度(標準値)	500cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比(標準値)	1,300:1	
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
HDCP対応	対応	
ピクセルクロック	アナログ信号	13.5MHz-165.0MHz
	デジタル信号	25.0MHz-165.0MHz
映像	入力端子	VGA x1 HDMI1.4 x2 DVI-D x1 Display Port1.2 x1 Component(BNC) x1 Composite(BNC) x1
	出力端子	DVI-I x1 Display port1.2 x1
音声	入力端子	3.5mm Mini jackx1 Audio L/R (RCA) x1
	出力端子	Mini jack x1 external speaker terminal x1
コントロール	IR in/out (3.5mm Mini jack) RS232C (2.5mm phone jack) RJ-45	
AC out(電源供給)	対応	
Smart Player(USB play back)	対応	
OPS	対応	
周波数	水平	31.5~91.1KHz
	垂直	50~85Hz
消費電力	最大	230W
	標準	120W
	スタンバイ時	<0.5W
電源	AC100-240V	
定格電流	4A@100-240V	
環境条件	温度(操作時)	0~40°C
	温度(保管時)	-20~60°C
	湿度(操作時)	20~80%(結露無し)
	湿度(保管時)	5~95%(結露無し)
VESA DPMS	対応	
適合規格	VCCI, J-Moss Greenマーク, RoHS, PSE	
フラグ&プレイ	VESA DDC2B DDCI	
各種調整機能	色調整	輝度、色温度、コントラスト
	画像調整	自動調整、画像位置シフト調整
	その他	OSD言語設定
スピーカー	10W x 2	
VESAマウント		400 x 400mm
	Smart Insert マウント	M6
		100 x 100mm 100 x 200mm (ネジ穴:縦3個×横2個) M4xL6
ケンジントロック	対応	
本体重量	24.7 Kg	
梱包重量	31.2 Kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	1228.6 x 699.4 x 56.8(@Wall Mount)/71.1(@Handle)mm	
包装寸法(W)×(H)×(D)	1444.0 x 922.0 x 223.0mm	
ベゼル幅	6.5mm	
ベゼル幅(A to A)	-	
付属ケーブル	VGAケーブル 4M 電源ケーブル 3M RS232C ケーブル 3M デジチェーンケーブル (RS232C) 1.8M	
縦置き可能	縦置き可能	
24時間連続稼働	24時間連続稼働	
備考	フェイルオーバー D-image ピクセルシフト タイリング(縦15×横15)	

※本仕様は予告なく変更される場合があります。